

Dàn thu hoạch sắn KUBOTA

CDC80

Sử dụng với máy kéo Kubota 45 - 50 mã lực

Model		CDC80
CÁCH LẮP ĐẶT		
Sử dụng với máy kéo Kubota	(HP)	45 - 50
Móc 3 điểm		Tiêu chuẩn SAE số 1 (Category I)
THÔNG SỐ CHUNG		
Kích thước (rộng x dài x cao)	(mm)	1.250 x 2.700 x 1.380
Trọng lượng	(Kg)	400
HỆ THỐNG LƯỚI ĐÀO		
Hình dạng lưới đào		Hình chữ V
Độ rộng lưới đào	(mm)	500
BỘ SÀNG ĐẤT		
Độ rộng làm việc	(mm)	800
HỆ THỐNG XÍCH DẪN		
Khối lượng tối đa của gốc sắn có thể tải	(Kg/ Gốc sắn)	6
KHAY CHỨA SẮN		
Dung tích khay	(Kg)	100 -150

CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

www.kubota.vn |
 [Facebook](#) [YouTube](#) Kubota Việt Nam
 Lô B-3A2-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3,
 Phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
 ĐT: 0274 3577501 - Fax: 0274 3577503

Dàn trồng sắn KUBOTA

CP100F

Sử dụng với máy kéo Kubota 30 - 50 mã lực

Model		CP100F	
Kích thước (dài x rộng x cao)	(mm)	2020 x 1730 x 1470	
Trọng lượng	(Kg)	355	
Số hàng trống	(Hàng)	1	
Khoảng cách hàng trống	(mm)	900 - 1100	
Hệ thống gom đất	Kiểu	Chảo đôi	
	Đường kính	(Inch)	22
	Góc chảo	(Độ)	37 +/- 8
Hệ thống cắt hom	Đầu truyền lực	PTO	
	Kiểu cắt hom	Dạng lưới quay	
Hệ thống trống	Đầu dẫn lực	PTO	
	Loại	Bộ cao su đối	
	Cách trống	Cắm hom xuống đỉnh luống	
Hệ thống bón phân	Đầu phát lực	Bánh xe truyền qua xích	
	Kiểu bón phân	Rót liên tục	
	Khả năng chứa	(Kg)	50
Số lượng nhân công vận hành		2 (1 lái và 1 trống)	

Đại lý:

Dàn thu hoạch sắn KUBOTA

CDC80

Sử dụng với máy kéo Kubota 45 - 50 mã lực



Phù hợp với cách trồng lên luống

Dàn trồng sắn CP100F

Dàn thu hoạch sắn CDC80



- ✓ **Tỉ lệ thất thoát thấp**
- ✓ **Sắn thu được nguyên vẹn**
- ✓ **Sử dụng ít nhân công**

Dàn thu hoạch sắn KUBOTA

CDC80

Sử dụng với máy kéo Kubota 45 - 50 mã lực



Dịch vụ sau bán hàng

- Bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi có thể cung cấp. Hãy liên hệ chúng tôi:
- Hỗ trợ kỹ thuật từ các kỹ thuật viên lành nghề và trình độ cao, thông tin về sản phẩm, dịch vụ bảo hành và thay thế phụ tùng.
 - Hướng dẫn tư vấn về ứng dụng, dịch vụ và bảo dưỡng sản phẩm Kubota để kéo dài tuổi thọ cho máy.
 - Thực hiện đúng chương trình bảo dưỡng, sửa chữa trong và sau thời gian bảo hành.



Hệ thống Đại lý toàn quốc

Với mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước cùng 4 trạm dịch vụ được đặt trên toàn quốc, Kubota Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng ngay cả trong lẫn ngoài mùa vụ một cách nhanh chóng nhất.



Bảo hành 06 tháng hoặc 500 giờ cho Nông cụ CDC80/ CP100F

Kubota Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành đối với Nông cụ CDC80/ CP100F là 06 tháng hoặc 500 giờ (tùy điều kiện nào đến trước) tính từ ngày Đại lý giao nông cụ cho khách hàng.



Phụ tùng chính hãng Kubota

Để không mất nhiều thời gian của khách hàng, Kubota Việt Nam luôn có sẵn phụ tùng cung cấp cho khách hàng cả trong và ngoài mùa vụ. Hãy liên hệ với đại lý Kubota gần nhất để được đáp ứng yêu cầu.

Tỉ lệ thất thoát thấp, Sắn thu được nguyên vẹn

Với hệ thống 2D (Double Digger) giúp sắn được đào lên nguyên vẹn, giảm lượng sắn còn sót lại dưới đất, nhờ sự phối hợp đồng thời của 2 hệ thống bao gồm:

1. Hệ thống xích dẫn

Thực hiện thao tác cuốn chặt gốc cây sắn và nhổ lên khỏi mặt đất theo hướng thẳng đứng.



2. Hệ thống lưỡi đào và bộ sàng đất

Thực hiện thao tác xăn gốc và đẩy sắn lên khỏi mặt đất với lưỡi đào được thiết kế hình chữ V, giúp đào sâu hơn, đồng thời bộ sàng đất có bề rộng 80 cm, giúp sắn được sàng sạch đất và không bị sót.



Thuận tiện hơn với khay chứa Sắn*

Có sức chứa lên đến 150 kg **
Giảm đáng kể thời gian thu gom sắn trước khi vận chuyển.

(*) : Khay chứa sắn là bộ phận tùy chọn.

(**) : Được thử nghiệm bởi Công ty TNHH Kubota Việt Nam.

Thay thế nhân công, Làm việc liên tục, Hoàn thành công việc nhanh

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các công đoạn với nhau từ việc : xăn gốc, nhổ củ lên khỏi mặt đất và đưa vào khay chứa giúp giảm tối đa thời gian làm việc. Năng suất trung bình 2,3 ha / ngày *

(*) : Được thử nghiệm tại khu vực Tây Nguyên với điều kiện như sau: Máy kéo Kubota L5018, Tốc độ L-3, Vòng tua 2000 vòng/phút, PTO 540 vòng/phút. Đất pha cát, Ruộng lên luống, Năng suất khoảng 30 tấn/ha.

2,3 ha
ngày

Được thiết kế riêng cho máy kéo Kubota

Dàn thu hoạch sắn CDC80 có thiết kế nhỏ gọn, với trọng lượng chỉ 400 kg, giúp máy kéo có thể vận hành liên tục, không bị mất thăng bằng và lượng nhiên liệu tiêu hao chỉ 13,2 lít/ha*

(*) : Được thử nghiệm tại khu vực Tây Nguyên với điều kiện như sau: Máy kéo Kubota L5018, Tốc độ L-3, Vòng tua 2000 vòng/phút, PTO 540 vòng/phút. Đất pha cát, Ruộng lên luống, Năng suất khoảng 30 tấn/ha.



Bảng so sánh lợi ích trong ứng dụng Dàn thu hoạch sắn

KUBOTA CDC80

Bảng so sánh	Hình thức thu hoạch	
	Bảng Dàn móc địa phương	Bảng Dàn CDC80 (Không khay chứa)
Năng suất	Trung bình	30 tấn / ha
Lượng sắn thu hoạch được	Trung bình	27,6 tấn / ha
Tỉ lệ thất thoát	Trung bình	8%
Diện tích trồng sắn	Trung bình	1 ha
Giá bán sắn trung bình vào tháng 11/ 2019	Trung bình	2.200 vnd/kg (Độ bột 30)
Thu nhập từ việc thu hoạch sắn	Trung bình	60.720.000 vnd
Lượng nhiên liệu tiêu hao	Trung bình	13,2 lít/ha
Thời gian thu gom	Trung bình	15,3 giờ/ha/người

Dàn thu hoạch sắn CDC80 giúp tăng thu nhập **3.960.000 vnd/ ha*** nhờ tỉ lệ thất thoát thấp chỉ 2%/ ha so với Dàn móc địa phương là 8%/ ha. Ngoài ra, số lượng nhân công và thời gian thu gom sắn cũng giảm đáng kể trong việc ứng dụng Dàn CDC80.

(*) : - Được thử nghiệm bởi Công ty TNHH Kubota Việt Nam tại vùng nguyên liệu sắn Tây Nguyên.

Dựa theo giá mua sắn vào tháng 11 năm 2019.

- Sắn được thu hoạch triệt để (không bị sót) nhờ việc sử dụng Dàn thu hoạch sắn CDC80. Tùy vào điều kiện ruộng, có thể khác nhau về hiệu suất vận hành.