

Máy kéo KUBOTA L4018 / L3218

Máy kéo	L3218	L4018	Đơn vị
Huynh động	4WD	4WD	
Động cơ			
Loại động cơ	Động cơ Diesel - phun nhiên liệu trực tiếp 3 xy-lanh, 4 thì, đồng hệ thống làm lạnh		
Kiểu	D1803		
Công suất định mức	30.5	38.5	mã lực
Công suất cực đại	32.0	40.1	mã lực
Công suất chính thực PTO	27.5	31.5	mã lực
Đường kính và hành trình	87 x 102.4		
Dung tích nhiên	1.826		
Tốc độ quay	2.700		
Mômen xoắn	101.1	121.8	N-m
Bình Ắc Quy	12 V / 52 Ah		
Dung tích bình dầu	40		
Hệ thống chuyển động và huynh động			
Bánh lái	trước	8 - 16	in
	Sau	11.2 - 24	in
Cơ cấu phanh	Loại an toàn		
Huynh động trực tiếp	Đồng tốc		
Tốc độ di chuyển	8 số tiến và 8 số lùi		
Hệ thống lái	Tự lực thủy lực toàn phần		
Hệ thống thắng	Đĩa ướt hoàn toàn		
Lưu ý	Đĩa đơn, loại khô		
Khẩu vị sai hoặc	Kiểu bánh răng côn		
Bán kính quay vòng (vật nặng)	2.5		
Tốc độ di chuyển	tiến	2.0 - 25.1	km/giờ
	lùi	2.0 - 25.1	km/giờ
PTO (Bộ huynh lực)			
Loại	SAE 1-3/8 inches, 6 răng		
Tốc độ quay	540 tại tốc độ động cơ 2.376 730 tại tốc độ động cơ 2.596		
Hệ thống thủy lực			
Công suất bơm	23.6		
Hệ thống điều khiển	Điều khiển vị trí		
Mức 3 điểm	Loại 1		
Lực nâng tối đa	Tại điểm nâng	906	kg
	Sau điểm nâng ở 600mm	661	kg
Kích thước/Trọng lượng			
Trọng lượng (thùng bao gồm cả)	1.255	1.275	kg
Chiều dài (Cầu trước - bánh sau)	2.820		mm
Chiều rộng (Bánh xe trái - phải)	1.337	1.422	mm
Chiều dài cơ sở (trước - sau)	1.610		mm
Chiều cao (tính từ mặt đất lên khung bảo vệ)	2.010	2.095	mm
Khả năng xếp	330	355	mm
Lốp xe (Trái - phải)	Bánh trước	1.020	mm
	Bánh sau	1.060	mm
	Bánh sau (Loại cơ bản tiêu chuẩn)	-	1.113 / 1.197 / 1.297

CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM
 Lô B - 3A2 - CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa,
 Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
 ĐT: 0274 3 577 501 - Fax: 0274 3 577 503
www.kubota.vn

* Kubota có quyền thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.

Máy kéo KUBOTA L4018 / L3218

40 mã lực và 32 mã lực

KHỞI NGUỒN THÀNH CÔNG

For Earth, For Life
Kubota



Máy kéo KUBOTA L4018 / L3218

KHỞI NGUỒN THÀNH CÔNG



Động cơ...thiết kế kiểu mới giúp máy kéo làm việc hiệu quả

Công suất tương ứng 32 mã lực và 40 mã lực đều được trang bị loại buồng đốt 3 xi-lanh, 4 thì, với dung tích xi-lanh 1826cc, phun nhiên liệu trực tiếp, giúp nhiên liệu được đốt cháy tối đa mang lại hiệu suất nhiên liệu cao nhất, sẵn sàng đảm đương mọi công việc đồng áng nặng nhọc nhất.

Ngoài ra, động cơ có điểm nổ trực tiếp ở đầu piston giúp đốt cháy nhiên liệu hiệu quả, giảm nhiệt độ buồng đốt trong động cơ, giảm tình trạng máy quá nhiệt, đảm bảo sự vận hành được liên tục, đáp ứng nhu cầu tăng tốc dù hoạt động trong điều kiện nóng bức khắc nghiệt. Đặc biệt, động cơ đã qua quy trình kiểm định độ bền của Kubota lên đến 1500 giờ.



Đa chức năng...đáp ứng mọi nhu cầu công việc

3 cấp độ điều chỉnh độ rộng của 2 bánh sau*

L4018 được thiết kế với khả năng điều chỉnh được độ rộng của hai bánh sau. Với 3 cấp độ điều chỉnh độ rộng là 111,3cm, 119,7cm hoặc 129,3cm, giúp người vận hành dễ dàng chăm sóc các cây trồng như là mía, mì và ngô... trong các điều kiện khác nhau, nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc.

* chỉ dành cho dòng có thể điều chỉnh bánh sau



Tốc độ PTO 2 cấp độ

Đồng sản phẩm này có tốc độ PTO với 2 cấp độ, người vận hành có thể lựa chọn 540 và 750 vòng/phút tùy thuộc vào loại đất canh tác, đặc biệt thích hợp cho những loại đất cần độ tơi xốp như việc xới,phay đất.



Hộp số với 8 số tiến và 8 số lùi

Hệ thống sang số 8 tiến, 8 lùi với tốc độ di chuyển khác nhau ở mỗi số giúp máy có thể kết hợp hài hòa với nhiều loại nông cụ đặc trưng cho từng công việc, đáp ứng tối đa nhu cầu canh tác trên cả đất ruộng và đất đồi.

Lưu ý: Hiệu suất của máy kéo phụ thuộc vào cách bảo dưỡng, sử dụng, điều kiện đồng ruộng hoạt động.

Vận hành...đơn giản dễ dàng



Cần tiến lùi độc lập

Cần tiến lùi được thiết kế độc lập và bố trí ngay dưới vô lăng rất thuận lợi trong việc thay đổi hướng di chuyển tiến - lùi một cách nhanh chóng và linh hoạt. Cơ cấu sang số đồng tốc giúp sang số mà không cần dừng máy.



Bán kính quay vòng và trợ lực lái

Với bán kính quay vòng nhỏ (2.5m) thuận lợi cho việc vận hành tại các không gian chật hẹp. Vô lăng có trợ lực lái giúp cho việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.



Hệ thống dẫn động hai cầu

Truyền động hai cầu, 4 bánh giúp máy kéo mạnh hơn và bám chắc hơn trong điều kiện địa hình khác nghiệt, đặc biệt khi leo dốc.

Sự cân bằng tuyệt vời dựa trên trọng lượng, khoảng sáng gầm, công suất

Được kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố trọng lượng máy, công suất động cơ mạnh mẽ và khoảng sáng gầm cao mang đến hiệu quả làm việc tối ưu trên các địa hình khác nhau: ruộng lầy - lên xuống ruộng có bờ cao - khu vực đất đồi gò ghe.

Độ bền cao...theo tiêu chuẩn của Kubota



Cơ cấu nâng móc 3 điểm

Thiết kế tay nâng theo kiểu cang cua giúp tay nâng chịu lực tốt. Gia tăng độ bền gấp đôi cho các chi tiết của hệ thống, phù hợp nhiều loại nông cụ có trọng lượng lớn chống sự hao mòn giúp giảm thiểu chi phí bảo hành.



Trục trước và trục bánh xe

Trục trước và trục bánh xe của Kubota có những nét đặc trưng và cải tiến độc biệt, được thiết kế phù hợp với lực xoắn và áp suất cao. Với trục trước lớn, mạnh mẽ và phát huy tính trục bánh xe giúp ngăn chặn bùn đất, bụi và thấm vào trục. L4018 cho phép làm việc với tải nặng trên ruộng ướt.



Chi tiết bên trong

Các chi tiết bên trong rất bền và cũng cấp. Vô hộp số, ly hợp, vô trục sau và khu vực xi-lanh tất cả đều được chế tạo từ gang thép chất lượng cao. Vì vậy, chịu được áp lực cao phù hợp với yêu cầu công việc.



Ống thông hơi

Bố trí ống thông hơi cho trục trước giúp giảm áp suất bên trong, ngăn ngừa xi phốt và rò rỉ nhớt trục cầu trước của máy kéo.

Thiết kế...thời trang và đầy cá tính



Nắp Co-pô thiết kế mới

Nắp Co-pô được thiết kế với phong cách độc đáo cho một phần khúc mới với những chi tiết sắc sảo, ấn tượng và chỉ có trên máy kéo KUBOTA.



Bảng đồng hồ hiển thị LED

Bảng đồng hồ hiển thị LED được thiết kế rất rõ ràng đến từng chi tiết giúp dễ dàng quan sát và kiểm soát tình trạng hoạt động của máy kể cả ban ngày.



Hệ thống đèn LED

Đèn làm việc LED được thiết kế hai bên hông đầu xe bánh trước làm tăng tầm nhìn cho người điều khiển, giúp việc căn chỉnh hướng máy một cách chính xác và hiệu quả.



Phụ kiện trang bị thêm

Đối trọng trước

Đối trọng trước giúp cân bằng và ổn định máy khi sử dụng các nông cụ chịu tải lớn.



** Đối trọng trước được bán đi kèm với máy kéo

Ống xả khói

Để hạn chế tình trạng khói bay vào hướng tài xế gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc cũng như sức khỏe người lái, Kubota chúng tôi trang bị ống xả khói như một phụ kiện riêng.



** Ống xả khói không bán đi kèm máy kéo

Thiết kế mới...tăng sự tiện ích và an toàn



1

Đèn chiếu sáng

Hệ thống đèn phản xạ đa chiều gia tăng khoảng chiếu sáng rộng và xa hơn.



4

Vận hành ổn định và an toàn

Kubota luôn đặt yếu tố an toàn cho người vận hành lên hàng đầu, do vậy chúng tôi đã thiết kế dây đai an toàn và khung đỡ mui chống lật, giữ an toàn tối đa khi máy bị lật đổ.



2

Sàn để chân

Sàn để chân được thiết kế rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho người vận hành khi làm việc trong một thời gian dài.



5

Khóa điều chỉnh cân bằng nông cụ

Thiết kế điều chỉnh một chạm bằng tay, có thể điều chỉnh cân bằng nông cụ một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần dụng cụ hỗ trợ.



3

Ghế ngồi

Ghế ngồi rộng hơn, độ mát nệm dày giúp người vận hành thoải mái và giảm sự mệt mỏi.



6

Tay vịn

Tay vịn bố trí ở bên trái ghế ngồi giúp cho người vận hành dễ dàng giữ thăng bằng trong lúc lái và lúc lên xuống máy.



7

Tấm chắn bảo vệ

Tấm chắn bảo vệ được trang bị phía sau người vận hành, giúp cho việc vận hành không bị gián đoạn bởi bùn đất và các vật khác văng vào người và máy trong suốt quá trình vận hành, nâng cao hiệu suất công việc.



CẢNH BÁO QUÁ NHIỆT

Còi cảnh báo khi nhiệt độ động cơ vượt quá mức an toàn, bảo vệ và tăng tuổi thọ cho động cơ.



CẢNH BÁO NHIÊN LIỆU

Còi cảnh báo tình trạng nhiên liệu đã đầy trong quá trình châm nhiên liệu, tránh tình trạng tràn nhiên liệu, giảm thiểu chi phí.

